







Torx Profil TX25

## MONTAGE ANLEITUNG

Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Montage unter Berücksichtigung der vom jeweiligen Dübel und Baustoff Hersteller angegebenen Maximal Lasten. Montagehinweise und die Lastentabelle zu dem mitgelieferten Fischer UX10 Universaldübel finden Sie unter: [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

20 mm bei Befestigung mit Kippdübel

-  Dübel 2x
-  Stockschraube 2x
-  U-Scheibe 2x
-  Verbinder 2x
-  Edelstahlseil 2x
-  Seilklemme 2x

1.

Bohrung Decke  
Ø 10 mm



2.

4.

Zum Einschrauben der Seilklemme hier drücken und Seilklemme im Uhrzeigersinn drehen!

3.

Drahtseil min. 20 cm in das Rohr einführen!

5.

Zur Höhenverstellung hier eindrücken!!!

Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Montage unter Berücksichtigung der vom jeweiligen Dübel und Baustoff Hersteller angegebenen Maximal Lasten. Montagehinweise und die Lastentabelle zu dem mitgelieferten Fischer UX10 Universaldübel finden Sie unter: [www.fischer.de](http://www.fischer.de)